




ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS



TIPO	
ADQ.	SERV.
X	

NÚMERO DE REQUISICIÓN:	FECHA DE ENTREGA
12-044	22/12/2021

PRE INVERSIÓN

FORMATO DE REQUERIMIENTO PARA LA COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL: DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS	
DIRECCIÓN DE ÁREA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	
OFICINA SOLICITANTE (COORDINACIÓN / JUD): COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	
PROGRAMA: AL REVERSO	CLAVE DE PARTIDA: 2461
CONCEPTO DE COMPRA O SERVICIO: MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	

SELLO DE CERTIFICACIÓN: ÁLVARO OBREGÓN 2011-2016
ALMACÉN GENERAL SIN EXISTENCIAS
SERVICIOS / NO HAY EXISTENCIAS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
1	Lámpara de descarga de alta intensidad de 140 w de aditivos metálicos cerámicos deberá tener flujo luminoso mínimo 15,000 lúmenes, vida útil promedio 30,000 horas., temperatura de color mínimo 2,800 k, el bulbo tubular base mogul, deberá contar con certificado de cumplimiento en la nom-028-ener-2010	1,150	PZA
2	Balastro autotransformador autorregulado alto factor de potencia para lámpara de aditivos metálicos cerámicos de pulso 140 W C189 Clase 180°C línea 220/240 V +/- 10% 080/0.73 A lámpara 94V- 1.49A frec.70HZ tensión de circuito abierto 200V E.P. 90% mínimo Eficiencia 86.58% mínimo F.V de 95 a 105% Amp Normal de pulso en KV mínimo 3.0 máximo 4.0	250	PZA
3	Cable de calibre no. 6 con aislamiento de poli cloruro de vinilo pvc para 600 vca, temperatura de operación de 90°C, tipo thw (BOBINA DE 1000MTS).	7	BOBINA
4	Cable de calibre no. 8 con aislamiento de poli cloruro de vinilo pvc para 600 vca, temperatura de operación de 90°C, tipo thw (BOBINA DE 1000MTS).	11	BOBINA
5	Cable de calibre no. 10 con aislamiento de poli cloruro de vinilo pvc para 600 vca, temperatura de operación de 90°C, tipo thw (BOBINA DE 1000MTS).	14	BOBINA
6	Cable suave de calibre no. 12 con aislamiento de poli cloruro de vinilo pvc para 600 vca, temperatura de operación de 90°C, tipo thw (BOBINA DE 1000MTS).	11	BOBINA
7	Cable de calibre no. 14 con aislamiento de poli cloruro de vinilo pvc para 600 vca, temperatura de operación de 90°C, tipo thw (BOBINA DE 1000MTS).	32	BOBINA
8	Fotocontrol entrada 110-240v + 10% 60hz; consumo de energía 3.6w salida 35 amp+ 10%, para tipo de carga en lámparas (LED, hid, fluorescentes, incandescentes, caja a prueba de lluvia ip65, calibre 1a para exteriores, tipo nema3r, temperatura de operación 0°C a 70°C; encendido 1.5 + 0.5 fc(15lux) apagado 6 + 2fc(60 lux); tiempo de retardo 30 segundos en encendido y	2,400	PZA
9	Base para fotocontrol universal	1,250	PZA
10	Foco Led A19 (40W) LUZ BLANCA, entrada E27, Voltaje 100-130W, Flujo luminoso 480L	10,500	PZA
11	Lámpara fluorescente tipo slimline luz de día 32w, 1227/220 v multivoltaje	200	PZA
12	Tubo de acrílico de 4" de diametro 1.20 m altura, color opalina	150	PZA
13	Balastro eléctrico tensión de circuito abierto de 600V-min. Grado de sonido A con protección térmica inherente F.P. 97% min. F.B. 85% min POT. 61W máx. 100% eléctrico circuito integrado. 17W/265A 25W/0.280A 30W/0.2668A 25W/0.265A 28W/0.274A 32W/0.265A Consumo de energía 0.04W.	200	PZA
14	Lámpara de 140 W aditivos metálicos, flujo luminoso 16500 lúmenes, vida útil 24000 horas marca Luminance	300	PZA
15	Balastro electrónico de 140 W, aditivos cerámicos para punta de poste (Cosmo White)	150	PZA

JUSTIFICACIÓN: MATERIAL REQUERIDO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRA EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL PERIMETRO DE LA ALCALDÍA, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR ATENCIÓN A LAS DEMANDAS CIUDADANAS Y MANTENER LA ILUMINACIÓN EN LAS CALLES Y AVENIDAS QUE SE ENCUENTRAN INOPERABLES, EVITANDO CON ESTO INSEGURIDAD A VECINOS Y VISITANTES.	TOTAL CON IVA INCLUIDO 16,280.470.00 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA DE BIENES
--	---


LUGAR DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO: Almacén General Av. Escuadrón 201 S/N Colonia Cristo Rey	FECHA DEL SERVICIO: DEL: AL:	FECHA Y HORA DE INSTALACIÓN: FECHA: HORA:	DATOS DE CONTACTO PARA COORDINACIÓN: NOMBRE: CELULAR Y CORREO:
---	------------------------------------	---	--

OBSERVACIONES:	
SOLICITA: JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PÚBLICO Luis Alejandro Espinoza Coronado	AUTORIZA: COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO Pino Oliver Sánchez

Vo. 80



ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS



TIPO	
ADQ.	SERV
X	

NÚMERO DE REQUISICIÓN:	FECHA DE ENTREGA
12-044	22/12/2021

FORMATO DE REQUERIMIENTO PARA LA COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN DE ÁREA:	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
OFICINA SOLICITANTE (COORDINACIÓN / JUD):	COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
PROGRAMA:	AL REVERSO
CLAVE DE PARTIDA:	2461
CONCEPTO DE COMPRA O SERVICIO:	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

SELLO DE CERTIFICACIÓN

ALMACÉN GENERAL
SIN
EXISTENCIAS

SERVICIOS / NO HAY EXISTENCIAS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
16	LUMINARIO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO MDD. LAPL A PL DE 60 A 100W (32 LED'S) MULTI VOLTAGE EN POSTES CARACTERÍSTICAS: *CARCASA DE ALUMINIO PURO INYECTADO A PRESIÓN, RECUBIERTA CON PINTURA TIPO POLYESTER APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE DANDO MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. *LUMINARIO LIGERO FUERTE Y CONFIABLE QUE BRINDA UNA ALTA EFICIENCIA Y TECNOLOGÍA EN ILUMINACIÓN QUE SOPORTA TEMPERATURAS DE -10 HASTA 60°C. *LUMINARIO DESARROLLADO EXCLUSIVAMENTE PARA TECNOLOGÍA LED, SUPRESOR DE PICO 10KV INTEGRADO. *REFRACTOR DE CRISTAL TRANSPARENTE TERMO TEMPLADO. *CONJUNTO ÓPTICO DE ALTO DESEMPEÑO EN PMMA IP65. *TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K Y 5700K. *SISTEMA DE LED 100,000 HORAS DE VIDA. *DIFERENTES CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINOSA, CURVA TIPO I, II, III Y V. *MONTAJE DE BRAZO DE 1 1/2" Y 2". *FABRICADO EN MÉXICO. *REPRODUCCIÓN DE COLOR (CRI) > 70 *OPCIÓN DE RECEPTÁCULO PARA FOTOCELDA. *TORNILLOS RESISTENTES A LA CORROSIÓN. *GRADO DE PROTECCIÓN IK-09. *EL DRIVER Y LOS LED DEBEN SER DEL MISMO FABRICANTE PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1,185	PZA
17	Reflector LED tecnolite; potencia 100W, Voltaje 100V-227V, Frecuencia 50Hz/60, 0.36 A, Material Aluminio, Luz día, Temperatura 6500 K, Flujo luminoso 8000 L	1,600	PZA
18	Portalámpara base Tipo Mogul E-39 250V - 1500W de porcelana	500	PZA
19	Socket Reductor E-26 Adaptador de porcelana de base grande a mediana 260W - 250V AC/CA	500	PZA

JUSTIFICACIÓN:	TOTAL CON IVA INCLUIDO
MATERIAL REQUERIDO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRA EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL PERIMETRO DE LA ALCALDÍA, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR ATENCIÓN A LAS DEMANDAS CIUDADANAS Y MANTENER LA ILUMINACIÓN EN LAS CALLES Y AVENIDAS QUE SE ENCUENTRAN INOPERABLES, EVITANDO CON ESTO INSEGURIDAD A VECINOS Y VISITANTES.	FECHA REQUERIDA DE ENTREGA DE BIENES

LUGAR DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO: Almacen General Av. Escuadron 201 S/N Colonia Cristo Rey	FECHA DEL SERVICIO: DEL: AL:	FECHA Y HORA DE INSTALACIÓN: FECHA: HORA:	DATOS DE CONTACTO PARA COORDINACIÓN: NOMBRE: CELULAR Y CORREO:
---	------------------------------------	---	--

OBSERVACIONES:

SOLICITA: JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PÚBLICO Luis Alejandro Espinoza Coronado	AUTORIZA: COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO Pino Oliver Sánchez
--	--



ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

FECHA DE LA SUFICIENCIA: _____

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL																		
FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROY	MONTO	AREA	COD	COMPROMISO
2	2	1	274	K016	15	0	3	2	0	2461	2	1	00			500		

SUMA:

Vo. Bo.

LIC. AMÉRICA LIZBETH VALENCIA LÓPEZ
JUD DE GESTIÓN PRESUPUESTAL

SOLICITA: JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO Luis Alejandro Espinoza Coronado	AUTORIZA: COORDINADOR DE ALUMBRADO PUBLICO <i>[Signature]</i> Pino Oliver Sanchez
--	---

Vo. Bo.

LIC. AMÉRICA LIZBETH VALENCIA LÓPEZ
JUD DE GESTIÓN PRESUPUESTAL