

RECIBIDO

22 MAR. 2022

COORD. DE ADQUISICIONES
Y ARRENDAMIENTOS

TIPO:	
ADQ.:	SERV.
X	

NÚMERO DE REQUISICIÓN:	FECHA DE ENTREGA:
03-034	23-03-22

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS

FORMATO DE REQUERIMIENTO PARA LA COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS


DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS		SELLO DE CERTIFICACIÓN ALMACÉN GENERAL SIN EXISTENCIAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA		
OFICINA SOLICITANTE (COORDINACIÓN JUDICIAL)		
J. U. D. DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA URBANA		
PROGRAMA	CLAVE DE PARTIDA	
AL REVERSO	2491	
CONCEPTO DE COMPRA O SERVICIO		SERVICIOS / NO HAY EXISTENCIAS
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	PINTURA TRAFICO COLOR BLANCA BASE SOLVENTE (CUBETA DE 19 LTS), EXCELENTE RESISTENCIA AL INTERPERISMO Y A LA ABRASION PRODUCIDA POR EL TRAFICO VEHICULAR, TIPO ALQUIDAL, HULE CLORADO, ACABADO MATE. PARÁMETROS DE MEDICIÓN: SÓLIDOS POR PESO (%) 65.0 - 69.5 DEPENDIENDO DEL COLOR. ASTM D 2369-07, SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) (TEÓRICOS), 35.0 MÍNIMO, VISCOSIDAD, 68-51 Y 68-53 85 - 90 KU, 68-52 Y 68-56 70 - 75 KU, VISCOSÍMETRO STORMER A 25 °C MN-D 562-81, DENSIDAD (G/ML, 1.380 MÍNIMO. ASTM D 1475-13 V.O.C. 460 G / L MÁXIMO DEPENDIENDO DEL COLOR ASTM D 3960, TIEMPO DE SECADO AL TACTO: 5 MINUTOS MÍNIMO EN CONDICIONES NORMALES DE TEMPERATURA (25 ° C) Y 50% DE H.R. USO LIGERO: 30 MINUTOS, TIEMPO DE CURADO APROXIMADAMENTE: 1 HORA, RENDIMIENTO TEÓRICO, APROXIMADAMENTE 32.8 M DE LÍNEA DE 10 CM. DE ANCHO Y 6 MILS. DE ESPESOR POR LITRO, EN M2/L: 3.0 - 4.0 M2/L CON BROCHA Y/O PISTOLA AL ESPESOR RECOMENDADO, 2.0 - 3.0 M2/L CON MÁQUINA PINTARRAYAS AL ESPESOR RECOMENDADO, LOS CÁLCULOS DE RENDIMIENTO NO INCLUYEN PÉRDIDAS POR VARIACIÓN DEL ESPESOR, MEZCLADO, APLICACIÓN, IRREGULARIDADES DE LA SUPERFICIE NI POROSIDAD Y PUEDEN SER DEL ORDEN DEL 50% O MÁS."	1475	PZA
2	PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO BASE SOLVENTE (CUBETA DE 19 LTS), EXCELENTE RESISTENCIA AL INTERPERISMO Y A LA ABRASION PRODUCIDA POR EL TRAFICO VEHICULAR, TIPO ALQUIDAL, HULE CLORADO, ACABADO MATE. PARÁMETROS DE MEDICIÓN: SÓLIDOS POR PESO (%) 65.0 - 69.5 DEPENDIENDO DEL COLOR. ASTM D 2369-07, SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) (TEÓRICOS), 35.0 MÍNIMO, VISCOSIDAD, 68-51 Y 68-53 85 - 90 KU, 68-52 Y 68-56 70 - 75 KU, VISCOSÍMETRO STORMER A 25 °C MN-D 562-81, DENSIDAD (G/ML, 1.380 MÍNIMO. ASTM D 1475-13 V.O.C. 460 G / L MÁXIMO DEPENDIENDO DEL COLOR ASTM D 3960, TIEMPO DE SECADO AL TACTO: 5 MINUTOS MÍNIMO EN CONDICIONES NORMALES DE TEMPERATURA (25 ° C) Y 50% DE H.R. USO LIGERO: 30 MINUTOS, TIEMPO DE CURADO APROXIMADAMENTE: 1 HORA, RENDIMIENTO TEÓRICO, APROXIMADAMENTE 32.8 M DE LÍNEA DE 10 CM. DE ANCHO Y 6 MILS. DE ESPESOR POR LITRO, EN M2/L: 3.0 - 4.0 M2/L CON BROCHA Y/O PISTOLA AL ESPESOR RECOMENDADO, 2.0 - 3.0 M2/L CON MÁQUINA PINTARRAYAS AL ESPESOR RECOMENDADO, LOS CÁLCULOS DE RENDIMIENTO NO INCLUYEN PÉRDIDAS POR VARIACIÓN DEL ESPESOR, MEZCLADO, APLICACIÓN, IRREGULARIDADES DE LA SUPERFICIE NI POROSIDAD Y PUEDEN SER DEL ORDEN DEL 50% O MÁS."	1475	PZA
3	PINTURA TRAFICO COLOR AZUL REY BASE SOLVENTE (CUBETA DE 19 LTS), EXCELENTE RESISTENCIA AL INTERPERISMO Y A LA ABRASION PRODUCIDA POR EL TRAFICO VEHICULAR, TIPO ALQUIDAL, HULE CLORADO, ACABADO MATE. PARÁMETROS DE MEDICIÓN: SÓLIDOS POR PESO (%) 65.0 - 69.5 DEPENDIENDO DEL COLOR. ASTM D 2369-07, SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) (TEÓRICOS), 35.0 MÍNIMO, VISCOSIDAD, 68-51 Y 68-53 85 - 90 KU, 68-52 Y 68-56 70 - 75 KU, VISCOSÍMETRO STORMER A 25 °C MN-D 562-81, DENSIDAD (G/ML, 1.380 MÍNIMO. ASTM D 1475-13 V.O.C. 460 G / L MÁXIMO DEPENDIENDO DEL COLOR ASTM D 3960, TIEMPO DE SECADO AL TACTO: 5 MINUTOS MÍNIMO EN CONDICIONES NORMALES DE TEMPERATURA (25 ° C) Y 50% DE H.R. USO LIGERO: 30 MINUTOS, TIEMPO DE CURADO APROXIMADAMENTE: 1 HORA, RENDIMIENTO TEÓRICO, APROXIMADAMENTE 32.8 M DE LÍNEA DE 10 CM. DE ANCHO Y 6 MILS. DE ESPESOR POR LITRO, EN M2/L: 3.0 - 4.0 M2/L CON BROCHA Y/O PISTOLA AL ESPESOR RECOMENDADO, 2.0 - 3.0 M2/L CON MÁQUINA PINTARRAYAS AL ESPESOR RECOMENDADO, LOS CÁLCULOS DE RENDIMIENTO NO INCLUYEN PÉRDIDAS POR VARIACIÓN DEL ESPESOR, MEZCLADO, APLICACIÓN, IRREGULARIDADES DE LA SUPERFICIE NI POROSIDAD Y PUEDEN SER DEL ORDEN DEL 50% O MÁS."	25	PZA
4	PINTURA TRAFICO COLOR NEGRO BASE SOLVENTE (CUBETA DE 19 LTS), EXCELENTE RESISTENCIA AL INTERPERISMO Y A LA ABRASION PRODUCIDA POR EL TRAFICO VEHICULAR, TIPO ALQUIDAL, HULE CLORADO, ACABADO MATE. PARÁMETROS DE MEDICIÓN: SÓLIDOS POR PESO (%) 65.0 - 69.5 DEPENDIENDO DEL COLOR. ASTM D 2369-07, SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) (TEÓRICOS), 35.0 MÍNIMO, VISCOSIDAD, 68-51 Y 68-53 85 - 90 KU, 68-52 Y 68-56 70 - 75 KU, VISCOSÍMETRO STORMER A 25 °C MN-D 562-81, DENSIDAD (G/ML, 1.380 MÍNIMO. ASTM D 1475-13 V.O.C. 460 G / L MÁXIMO DEPENDIENDO DEL COLOR ASTM D 3960, TIEMPO DE SECADO AL TACTO: 5 MINUTOS MÍNIMO EN CONDICIONES NORMALES DE TEMPERATURA (25 ° C) Y 50% DE H.R. USO LIGERO: 30 MINUTOS, TIEMPO DE CURADO APROXIMADAMENTE: 1 HORA, RENDIMIENTO TEÓRICO, APROXIMADAMENTE 32.8 M DE LÍNEA DE 10 CM. DE ANCHO Y 6 MILS. DE ESPESOR POR LITRO, EN M2/L: 3.0 - 4.0 M2/L CON BROCHA Y/O PISTOLA AL ESPESOR RECOMENDADO, 2.0 - 3.0 M2/L CON MÁQUINA PINTARRAYAS AL ESPESOR RECOMENDADO, LOS CÁLCULOS DE RENDIMIENTO NO INCLUYEN PÉRDIDAS POR VARIACIÓN DEL ESPESOR, MEZCLADO, APLICACIÓN, IRREGULARIDADES DE LA SUPERFICIE NI POROSIDAD Y PUEDEN SER DEL ORDEN DEL 50% O MÁS."	25	PZA
5	MICROESFERA O PERLA DE VIDRIO PARA SEÑALIZACIÓN REFLEJANTE 25 KG	6	TON

JUSTIFICACIÓN:	TOTAL CON IVA INCLUIDO
MATERIAL INDISPENSABLE PARA SEÑALAMIENTOS DE TRÁNSITO VEHICULAR EN PAVIMENTOS ASFÁLTICO Y DE CONCRETO COMO SON: PASOS PEATONALES, TOPES, REDUCTORES DE VELOCIDAD, FLECHAS, LÍNEAS DE ALTO, GUARNICIONES, LÍNEAS DE BALIZAMIENTO (CARRILES), LOGOTIPOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, "NO" ESTACIONARSE Y TODO TIPO DE SEÑALIZACIÓN QUE ORDENA EL NUEVO REGLAMENTO DE TRÁNSITO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA NORMATIVIDAD APLICABLE. ASÍ MISMO, EL BORRADO CORRECTIVO DE SEÑALAMIENTOS (NEGRO).	89,000.000 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA DE BIENES

LUGAR DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:	FECHA DEL SERVICIO:	FECHA Y HORA DE INSTALACIÓN:	DATOS DE CONTACTO PARA COORDINACIÓN:
ALMACEN GENERAL: ESCUADRON 201 S/N, CDL CRISTO REY	OEL:	FECHA:	NOMBRE:
	AL:	HORA:	CELULAR Y CORREO:

OBSERVACIONES:	
SOLICITA:	AUTORIZA PARA TRAMITAR:
RAFAEL DEL PRADO CRUZ	C. BLANCA FLORES GUTIÉRREZ
J.U.D. DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA URBANA	COORDINADORA DE IMAGEN E INFRAESTRUCTURA URBANA



22/05/22

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL																		
FI	FE	SF	AI	PR	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	STG	DI	EG	PROY	MONTO	AREA	COD	COMPROMISO
2	2	1	274	K016	15	O	3	2	0	2491	1	1	00		3'009,000-	500	301	5000330
2	2	1	274	K016	15	O	3	2	0	2491	2	1	00		6'000,000-	500	407	5000330
SUMA:															3'009,000-			

SUMA:

LIC. AMÉRICA LIZBETH VALENCIA LÓPEZ
JUD DE GESTION PRESUPUESTAL